

Cuando Recargar se
convierte en una motivación

EV Portable

*Selección de la velocidad
de carga*

Manguera vehículo



Cetac industrial

6-
32 A.

Elige tu Velocidad de Recarga

A través del selector de velocidad podrás aumentar la intensidad de recarga de uno en uno.



Totalmente portátil

Con estas dimensiones reducidas, puedes cargar hasta 22kW.



Múltiples Accesorios

Podrás adquirir tantos accesorios como desees. Tomas cetac o schuko.

WALLBOX



IEC 62196 Cable

- 1-3 Fases
- Hasta 22kW
- 6-32A
- Marcas: Renault, Tesla, BMW, BYD, Volkswagen, Audi, Volvo, Porsche, Peugeot, Seat, Citroën, Smart, Mercedes

SAE J1772

- 1 Fase
- Hasta 7,7 kW
- 6-32A
- Marcas: Nissan, Mitsubishi, Toyota, Opel, Kia

Características

Modelo	IEC 62196	SAE J1772
Toma de Salida	IEC 62196 hembra	SAE J1772
Longitud cable salida	4 m. Cable	4 m. Cable
Suministro		
Monofásico 230V (P+N+T)	✓	✓
Trifásico 400V (3P+N+T)	✓	
Intensidad de Recarga (Rango)	6- 32 A.	6- 32 A.
Potencia de Recarga (Rango)	4,1 kW- 22kW	1,4 kW- 7,7 kW
Velocidad Variable		✓
Conector de Alimentación	Cetac 32 A. 3F +N + TT	Cetac 32 A. 1F +N + TT
Longitud Conector*		~0.40 m.
Protección		IP 54
Dimensiones caja		202x122x90 mm
Peso	4 kg	3,5 kg

* Puede modificarse a petición del cliente

Accesorios

Schuko:
6-12 A. (1,4-2,7 kW)



Cetac (1F+N+TT) 16
6-16 A. (1,4-3,7 kW)



Cetac (1F+N+TT) 32
6-32 A. (1,4-7,7 kW)



Cetac (3F+N+TT) 16
6-16A. (1,4-11 kW)



Schuko
6-12 A. (1,4-2,7 kW)



CEE Plug (1F+N+TT) 16
6-16 A. (1,4-3,7 kW)



CEE Plug (1F+N+TT) 32
6-16 A. (1,4-3,7 kW)



CEE Plug (1F+N+TT) 32
6-32 A. (1,4-7,7 kW)

